



INDICADOR VI 120



- ◆ Pantalla digital de 1 pulgada.

Multifuncional:

- ◆ Bascula para animales y mantenimiento de picos.
- ◆ Conteo y acumulación.
- ◆ Alarmas de límite superior e inferior.
- ◆ Fuente de alimentación segura y respetuosa con el medio ambiente mediante batería de litio, con una vida útil de batería ultra larga.
- ◆ El programa se puede actualizar de forma remota.

Parámetro técnico:

- ◆ Conversión A/D de alta precisión, legibilidad de hasta 1/30000;
- ◆ Opciones de pesaje antivibración y modos de pesaje continuo opcionales, adecuados para diferentes aplicaciones de pesaje.
- ◆ Pantalla digital de 1 pulgada.
- ◆ Rango de seguimiento de la posición cero, rango de ajuste cero (encendido/manual) y se pueden ajustar por separado.

Se pueden configurar la velocidad, la amplitud y el tiempo estable del filtrado digital.

Equipado con funciones de pesaje, conteo y acumulación; (Peso de una sola pieza con protección en caso de corte de energía)

- ◆ Equipado con funciones de promedio y retención de picos.
- ◆ Carga al encender/apagar; Equipado con indicación de bajo voltaje y dispositivo de protección.

VECTOR®



- ◆ Equipado aleatoriamente con 2 baterías de litio de 3.7V/2.2AH, espera ultra larga.
- ◆ Puerto de comunicación RS-232C, baudios opcionales de 1200 a 9600.
- ◆ Puerto de comunicación de display remoto, modo de conexión de bucle de corriente de 20mA.